

HONDA

GRÄSKLIPPARE



ENGINEERING FOR *Life*

DET ÄR MER ÄN SMART INGENJÖRSKONST

ENGINEERING FOR *Life*

När vi utformade vårt trädgårdssortiment tittade vi på livet ur alla vinklar. Vi har lagt decennier av erfarenhet i att skapa teknik som löser problem. Vårt mål är inte bara att skapa de bästa möjliga verktygen för jobbet, utan att skapa produkter som är en glädje att använda och äga.



INNEHÅLL

- 03 FUNKTIONER
- 05 KÖPGUIDE
- 06 GRÄSKLIPPARE
- 13 SPECIFIKATIONER
- 17 HONDAS VÄRLD



06 **IZY-ON**

BATTERIDRIFT

2 MODELLER



07 **IZY**

BENSINDRIFT

5 MODELLER



08 **HRN**

BENSINDRIFT

1 MODELL



09 **HRX**

BATTERIDRIFT

1 MODELL



10 **HRX**

BENSINDRIFT

8 MODELLER



11 **HRS**

BENSINDRIFT

2 MODELLER



11 **HRD**

BENSINDRIFT

2 MODELLER



11 **HRH**

BENSINDRIFT

2 MODELLER



11 **UM**

BENSINDRIFT

4 MODELLER



BRANSCHLEDANDE TEKNIK

FUNKTIONER

VIKTIGA FUNKTIONER

Tack vare ett urval av intuitiva funktioner har vi den perfekta gräsklipparen för alla typer av gräsmatta.



AUTOCHOKE

Intelligent bedömning av dina start- och körförhållanden för att ställa in den optimala mängden choke.



ROTO-STOP® KNIVBROMSKOPPLING

Gör att du kan stoppa knivarna utan att stänga av motorn, så att du inte behöver starta om din gräsklippare efter varje paus.



ELSTART

Starta smidigt med elstart. Kan även startas på vanligt sätt med snöre.



BAKRE VALS

Ger dig större balans och kontroll och ger gräsmattan ett klassiskt randigt utseende.



MOTOR FÖR PROFESSIONELLT BRUK

Byggt av stål och gjutjärn för att tåla tuffa tag.



TYST LÄGE

Det minskar ljudnivån med 5 dB men ger ändå ungefär samma vridmoment som standardläget.



BATTERIDRIVNA

Effektiv prestanda och bibehållen kraft tack vare vår nya kombination av batteri och motorteknik, som gör att gräsklipparen kan hålla igång lika länge som du.

DRIVNING

Tre innovativa, självgående tekniker med variabel hastighet utformade för att göra klippningen ännu enklare.



SMART DRIVE®

SMART Drive® ger exakt fingertoppskontroll för mer precision runt rabatter och gräskanter.



SELECT DRIVE

Select Drive låter dig på ett smart sätt välja en konstant klippningshastighet för ökad komfort.



HYDROSTATISK DRIVNING

Hydrostatisk drivning ger dig en smidig, steglös hastighetskontroll för bästa möjliga precision.

MULCHING

Förbättra kvaliteten på din gräsmatta med det inbyggda mulching-systemet som enkelt och effektivt finfördelar och sprider ditt gräsklipp.



MICROCUT DUBBLA BLADSYSTEM

Gräsklippen finhackas av två förskjutna knivar för effektivare mulching och ökat utrymme i gräsbehållaren.



VERSAMOW™ SELEKTIVT MULCHING-SYSTEM

Integrerad mulching-funktion innebär att du kan mulcha, samla upp eller kasta ut med hjälp av en spak.



VERSAMOW™ VARIABELT MULCHING-SYSTEM

Växla mellan sju uppsamlings- och mulching-lägen och styr hur mycket gräs som mulchas eller samlas upp.

KLIPPDÄCKSMATERIAL

En rad olika material med ökad hållbarhet. Oavsett vad din trädgård kräver har vi det som behövs.



PRESSAT STÅL, PULVERLACKERADE DÄCK

izy-ON-serien.

Byggt för hållbarhet och prestanda. Detta lätta och slitstarka klippdäck är både enkelt att manövrera och motståndskraftigt mot korrosion och UV-strålning.

POLYSTRONG & XENOY-KLIPPDÄCK

HRX-serien.

Klippdäcket är tillverkat av otroligt starka och hållbara polymermaterial, och är mycket motståndskraftigt mot bucklor, UV-strålning och korrosion.

DÄCK I GJUTEN ALUMINIUM

HRH- och HRD-serien.

Det här är vårt tuffaste klippdäck hittills. Med ett exceptionellt högt förhållande mellan hållfasthet och vikt och utmärkt korrosionsbeständighet.

BATTERIALTERNATIV

Ett urval av universella litiumjonbatterier för den batteridrivna serien.



36V 4.0 Ah
DP3640XA



36V 6.0 Ah
DP3660XA



36V 9.0 Ah
DPW3690XA



LADDNINGSSPECIFIKATION				
MODELLER	LADDNINGS-STRÖM (AMPERE)	LADDNINGSTID TILL 80 % (MINUTER)	LADDNINGSTID TILL 100 % (MINUTER)	LADDARE VIKT
36V 4.0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6.0 Ah	8	35	55	0,82 kg
36V 9.0 Ah	8	49	77	0,82 kg

LADDARE

Laddaren kan användas med alla tillgängliga batterier. Batterier och laddare säljs separat.

— DET PERFEKTA VALET FÖR DIG

KÖPGUIDE

SMÅ TRÄDGÅRDAR

KLIPPDÄCK 41^{cm}

IZY-ON 416
HRG 416

Lämplig för gräsmattor mindre än 600 m².
Lätta, effektiva gräsklippare som enkelt kan manövreras på små ytor.



MEDELSTORA TRÄDGÅRDAR

KLIPPDÄCK 46-47^{cm}

IZY-ON 466
HRG 466
HRX 476
HRX 476
BATTERIDRIVNA

Lämplig för gräsmattor mellan 600 och 1 200 m².
Perfeka för gräsmattor som kräver exakt kontroll och expertprestanda – och för att hålla din gräsmatta prydlig.



STORA TRÄDGÅRDAR

KLIPPDÄCK 53^{cm}

HRN 536
HRX 537

Lämplig för gräsmattor över 1 200 m².
Kraftfulla och hållbara modeller som klarar krävande gräsmattor och stora ytor.



PROFESSIONELLA BEHOV

KLIPPDÄCK 53-61^{cm}

HRS
HRD
HRH
UM

Lämplig för proffs.
Proffsserien har den tillförlitlighet och styrka som behövs för att klara de allra mest utmanande förhållanden.



KRAFT UTAN KOMPROMISSER

IZY-ON

BATTERIDRIVNA

Vår nya batteridrivna serie izy-ON är fullpackad med all den kraft och hållbarhet som trädgårdsmästare behöver. Versamow™ selektiv mulching ger dig valet att samla upp eller mulcha ditt gräsklipp, medan enstegstransmission och flexibel klipphöjdsjustering ger dig friheten att klippa din gräsmatta precis som du vill. IP54-klassificering, ett slitstarkt klippdäck i pressat stål, en kraftfull borstlös motor och Hondas universella batterisystem ger dig en helt ny prestandanivå.

IZY-ON - ÖVERSIKT

2

MODELLALTERNATIV

41-46^{cm}

KLIPPDÄCK

42-50^l

UPPSAMLARENS
KAPACITET

6

KLIPPHÖJDER

SELEKTIV

VERSAMOW™
MULCHING-SYSTEM

BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARE



VIKTIGA FUNKTIONER



VERSAMOW™
SELEKTIVT
MULCHING-
SYSTEM



BATTERIDRIVNA



Funktionerna varierar beroende på modell, se sidan 15-18 för fullständiga specifikationer.

PRESTANDA MÖTER HÅLLBARHET

IZY

Med den lättare och mer effektiva GCVx-motorn och lättåtkomliga underhållspunkter är IZY enkel att både använda och äga. Det mycket tåliga klippdäcket kan enkelt manövreras runt begränsade ytor, vilket gör IZY till rätt val för dem med små till medelstora gräsmattor. Uppsamlarpåsar med högt luftflöde maximerar gräsupptagningen och gör att du kan hålla högt tempo.

IZY - ÖVERSIKT

5
MODELLALTERNATIV

41-46^{cm}
KLIPPDÄCK

42-50^l
UPPSAMLARENS
KAPACITET

6
KLIPPHÖJDER

SELEKTIV
VERSAMOW™
MULCHING-SYSTEM

BENSINDRIFT GRÄSKLIPPARE



VIKTIGA FUNKTIONER



AUTOCHOKE



VERSAMOW™
SELEKTIVT
MULCHING-
SYSTEM



Funktionerna varierar beroende på modell, se sidan 15-18 för fullständiga specifikationer.

BÄTTRE OCH MER MANÖVERBAR ÄN NÅGONSIN

HRN

Den helt nya HRN-serien har intelligent teknik samt omdesignat klippdäck och transmission som ger dig ännu mer kraft. Det finns en ny växellåda och ett tvåvägs spärrsystem som låter bakhjulen rotera fritt i båda riktningarna för förbättrad kontroll, samt dessutom intuitiva funktioner som: SMART Drive®; Roto Stop®, som gör att du kan stoppa knivarna utan att stänga av motorn; samt det selektiva mulching-systemet Versamow™.

HRN - ÖVERSIKT

2

MODELLALTERNATIV

53^{cm}

KLIPPDÄCK

70^lUPPSAMLARENS
KAPACITET

7

KLIPPHÖJDER

SELEKTIV

VERSAMOW™
MULCHING-SYSTEM

BENSINDRIFT GRÄSKLIPPARE

NYHET



VIKTIGA FUNKTIONER



AUTOCHOKE

VERSAMOW™
SELEKTIVT
MULCHING-
SYSTEMSMART
DRIVE®

ROTO STOP®

MICROCUT
DUBBLA
BLADSYSTEM

Funktionerna varierar beroende på modell, se sidan 15-18 för fullständiga specifikationer.

FRAMTIDEN FINNS
ALLTID INOM RÄCKHÅLL

HRX

BATTERIDRIVNA

Vår nya batteridrivna HRX har en styrpanel som är bekvämt monterad på handtaget för en förbättrad användarupplevelse. En lågfriktionskniv, en motor på 1,8 kW och Hondas universella batterisystem säkerställer maximal prestanda hela tiden. För ytterligare kontroll låter Select Drive dig välja en bekväm hastighet, tyst läge minskar ljudnivåerna ytterligare och du ställer enkelt in önskad klipphöjd med en enda spak.

HRX - ÖVERSIKT

1
MODELLALTERNATIV

47^{cm}
KLIPPDÄCK

75^l
UPPSAMLARENS
KAPACITET

7
KLIPPHÖJDER

VARIABEL
VERSAMOW™
MULCHING-SYSTEM

BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARE

NYHET



VIKTIGA FUNKTIONER



BATTERIDRIVNA



SELECT DRIVE



VERSAMOW™
VARIABEL
MULCHING-
SYSTEM



TYST LÄGE



Funktionerna varierar beroende på modell, se sidan 15-18 för fullständiga specifikationer.

— DRIVNA AV
ERFARENHET

HRX

HRX-serien är resultatet av över 40 års erfarenhet och är fullpackad med unik Honda-teknik, inklusive den exakta kontrollen med Select Drive, Versamow™ Variabel Mulching och Roto Stop® för säkert stopp av knivar. Hydrostatic Drive ger en jämnare och mer exakt körning, en bakre rulle ökar balanskontrollen, och de högpresterande GCVx-motorerna maximerar effektiviteten och minskar ljudnivåerna till fördel för alla.

HRX - ÖVERSIKT

8
MODELLALTERNATIV

47-53^{cm}
KLIPPDÄCK

70-76^l
UPPSAMLARENS
KAPACITET

5-7
KLIPPHÖJDER

VARIABEL
VERSAMOW™
MULCHING-SYSTEM

BENSINDRIFT GRÄSKLIPPARE



VIKTIGA FUNKTIONER



AUTOCHOKE



ROTO STOP®



BAKRE VALS



ELSTART



SELECT DRIVE



HYDROSTATISK
DRIVNING



VERSAMOW™
VARIABEL
MULCHING-
SYSTEM



Funktionerna varierar beroende på modell, se sidan 15-18 för fullständiga specifikationer.

GRÄSKLIPPARE BYGGDA MED TANKE PÅ PROFFS

PROFESSIONELLA GRÄSKLIPPARE

När du har ett arbete att utföra och en kund att imponera på, behöver du kraft, pålitlighet och styrka för att stå klara av de allra tuffaste förhållanden. Våra HRD- och HRH-modeller har Pro Spec-motorer, kraftiga klippdäck och extra stora bränsletankar för ökad kapacitet. För mindre ytor klarar vår smidigare HRS-modell enkelt långt gräs, mulchar det, och sprider gräsklippen på ett effektivt sätt. På större och mer utmanande ytor, som t.ex fält, fruktträdgårdar och vägkanter, gör våra gräsklippare i UM-serien klippning av långt gräs enkelt och säkert.

BENSINDRIFT GRÄSKLIPPARE



VIKTIGA FUNKTIONER



AUTOCHOKE



ROTO STOP®



BAKRE VALS

Pro

MOTOR FÖR
PROFESSIONELLT
BRUK



HYDROSTATISK
DRIVNING



Funktionerna varierar beroende på modell, se sidan 15-18 för fullständiga specifikationer.



HRS - ÖVERSIKT

Perfekt för mindre ytor – HRS har ett lätt och manövrerbart klippdäck i stål. Man kan välja att mata ut gräsklipppet från ett sidoutkast eller en imponerande mulchning-kapacitet.

1	53^{cm}	0,93'	6
MODELLALTERNATIV	KLIPPDÄCK	BRÄNSLETANK	KLIPPHÖJDER



HRD - ÖVERSIKT

Professionell kraft och kontroll – HRD-serien har proffsmotorer, ett kraftigt klippdäck i gjuten aluminium på 53 cm, Hondas Roto Stop®-system, hydrostatisk drivning för steglös hastighetskontroll samt klipphöjdsjustering.

2	53^{cm}	1,5'	5
MODELLALTERNATIV	KLIPPDÄCK	BRÄNSLETANK	KLIPPHÖJDER



HRH - ÖVERSIKT

Oslagbar kraft och styrka – HRH har ett kraftigt klippdäck i aluminium, hållbar drivaxel i gjutjärn, hydrostatisk hastighetskontroll, Roto Stop® och den otroligt kraftfulla proffsmotorn GXV 160.

2	53^{cm}	1,5'	5-6
MODELLALTERNATIV	KLIPPDÄCK	BRÄNSLETANK	KLIPPHÖJDER



UM - ÖVERSIKT

Utformad för stora, vildvuxna ytor – våra gräsklippare har robusta klippdäck med friflytande framhjul, proffsmotorer, sömlös knivbromskontroll och hydrostatisk drivning för en konsekvent klippning.

4	53-61^{cm}	1,6'	4
MODELLALTERNATIV	KLIPPDÄCK	BRÄNSLETANK	KLIPPHÖJDER







SPECIFIKATIONER

	IZY-ON		HRX	IZY				
	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB	HRG 416 PKEH ^Δ	HRG 416 SKEH ^Δ	HRG 466 PKEH	HRG 466 SKEH ^Δ	HRG 466 SKEP
Klippdäckets bredd (cm)	41	46	47	41	41	46	46	46
Klippdäcksmaterial	Stål	Stål	Polystrong	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål
Motor	-	-	-	OHV 4-stroke	OHV 4-stroke	OHC 4-stroke	OHV 4-stroke	OHV 4-stroke
Motorns slagvolym (cc)	-	-	-	145	145	145	145	145
Motormodell	-	-	-	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145
Motorns märkeffekt (KW/varv/ minut)*	1,0/2 900	1,8/2 800	1,8/2 600 (standard) / 2 200 (tyst läge)	2,7/2 900	2,7/2 900	2,7/2 800	2,7/2 800	2,7/2 800
Dubbla luftfilter	-	-	-	-	-	-	-	-
Motorlager	-	-	-	-	-	-	-	-
Bränsletankens volym (l)	-	-	-	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Växellåda	Utan drivning	En hastighet	Variabel Select Drive	Utan drivning	En hastighet	Utan drivning	En hastighet	En hastighet
Körhastighet (m/s)	-	0,90	0-1,3	-	0,92	-	0,89	0,89
Knivbromskoppling (Roto-stop®)	-	-	-	-	-	-	-	-
Mulching (Versamow™ selektiv / variabel)	-	Selektiv	Variabel	-	-	-	-	Selektiv
Mulchingkit	-	-	-	-	o	-	o	-
Positioner och klipphöjdsjustering (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)	7 (25-79)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)
Höjjusteringspunkter	2	2	1	2	2	2	2	2
Bakre vals	-	-	-	-	-	-	-	-
Elstart	-	-	-	-	-	-	-	-
Gräsuppsamlarens volym (l)	42	50	75	42	42	50	50	50
Garanterad ljudnivå dB(A)**	89	92	92 (standard) / 88 (tyst läge)	94	95	94	95	95
Torrvik (kg)	23	27	36,5	28	30	29	31	32
Mått (L x B x H (mm))	1 415 x 453 x 980	1 430 x 497 x 980	1 580 x 530 x 995	1 415 x 453 x 980	1 440 x 453 x 980	1 445 x 497 x 980	1 470 x 497 x 980	1 470 x 497 x 980

*Motoreffekten i det här dokumentet är nettoeffekt uppmätt på en produktionsmotor i enlighet med SAE J1349 vid 3 600 varv/min.
**Garanterad ljudtrycksnivå (i enlighet med direktivet 2000/14/EG) i dB(A).
^Δ Dessa modeller säljs ej i Sverige.








o Finns som ett extra tillval. - Inte tillgänglig



HRN		HRX			
HRN 536 VKEA	HRN 536 VYEA	HRX 476 VKEH	HRX 476 VYEH	HRX 476 HYEH ^a	HRX 476 QYEH ^a
					
53	53	47	47	47	47
Stål / Komposit	Stål / Komposit	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong
OHV 4-stroke	OHV 4-stroke	OHV 4-stroke	OHV 4-stroke	OHV 4-stroke	OHV 4-stroke
166	166	166	166	166	166
GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170
3,2/2 950	3,2/2 950	3,1/2 800	3,1/2 800	3,1/2 800	3,1/2 800
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Variabel SMART Drive®	Variabel SMART Drive®	Variabel Select Drive	Variabel Select Drive	Variabel hydrostatisk	En hastighet
0-1,7	0-1,7	0-1,4	0-1,4	0-1,4	1
-	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Selektiv	Selektiv	Variabel	Variabel	Variabel	-
-	-	-	-	-	-
7 (27-100)	7 (27-100)	7 (25-79)	7 (25-79)	7 (25-79)	5 (19-58)
2	2	1	1	1	1
-	-	-	-	-	Ja
-	-	-	-	-	-
70	70	75	75	75	70
98	98	94	94	94	94
36	40	39	42	44	42
1 550 x 575 x 1 037	1 550 x 575 x 1 037	1 580 x 530 x 995	1 610 x 497 x 1 035	1 445 x 497 x 1 035	1 520 x 497 x 980

Tillgängligheten av modeller är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare.

SPECIFIKATIONER







	HRX				HRS	HRD	
	HRX 537 VKE	HRX 537 VVE	HRX 537 HYE ^Δ	HRX 537 HZE	HRS 536 VKEA	HRD 536 HXE ^Δ	HRD 536 QXE ^Δ
							
Klippdäckets bredd (cm)	53	53	53	53	53	53	53
Klippdäcksmaterial	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Stål	Aluminium	Aluminium
Motor	OHC 4-stroke	OHC 4-stroke	OHC 4-stroke	OHC 4-stroke	OHC 4-stroke	OHV 4-stroke	OHV 4-stroke
Motorns slagvolym (cc)	201	201	201	202	160	163	163
Motormodell	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCV 160	GXV 160	GXV 160
Motorns märkeffekt (KW/varv/ minut)*	3,7/2 850	3,7/2 850	3,7/2 850	3,7/2 850	2,7/2 850	2,7/2 800	2,7/2 800
Dubbla luftfilter	-	-	-	-	-	-	-
Motorlager	-	-	-	-	-	-	-
Bränsletankens volym (l)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,93	1,5	1,5
Växellåda	Variabel Select Drive	Variabel Select Drive	Variabel hydrostatisk	Variabel hydrostatisk	Variabel SMART Drive®	Variabel hydrostatisk	En hastighet
Körhastighet (m/s)	0-1,64	0-1,64	0-1,61	0-1,61	0-1,65	0-1,4	1,2
Knivbromskoppling (Roto-stop®)	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja
Mulching (Versamow™ selektiv / variabel)	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel	-	-	-
Mulchingkit	-	-	-	-	-	o	-
Positioner och klipphöjdsjustering (mm)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	6 (28-102)	5 (14-52)	5 (14-52)
Höjjusteringspunkter	4	4	4	4	4	4	4
Bakre vals	-	-	-	-	-	-	Ja
Elstart	-	-	-	Ja	-	-	-
Gräsuppsamlarens volym (l)	76	76	76	76	-	80	83
Garanterad ljudnivå dB(A)**	98	98	98	98	98	98	98
Torrsvikt (kg)	41	44	45	48	33	49	54
Mått (L x B x H (mm))	1 610 x 588 x 1 073	1 610 x 588 x 1 073	1 665 x 585 x 1 122	1 665 x 585 x 1 122	1 532 x 582 x 1 024	1 575 x 574 x 1 018	1 655 x 574 x 1 031

*Motoreffekten i det här dokumentet är nettoeffekt uppmätt på en produktionsmotor i enlighet med SAE J1349 vid 3 600 varv/min.

**Garanterad ljudtrycksnivå (i enlighet med direktivet 2000/14/EG) i dB(A).

^ΔDessa modeller säljs ej i Sverige.

o Finns som ett extra tillval. - Inte tillgänglig

HRH		ROTORSLÅTTER			
HRH 536 HXE ^Δ	HRH 536 QXE ^Δ	UM 536 EE2 ^Δ	UM 536 EBE2 ^Δ	UM 616 EE2 ^Δ	UM 616 EBE2 ^Δ
					
53	53	53	53	61	61
Aluminium	Aluminium	Stål	Stål	Stål	Stål
OHV 4-stroke	OHV 4-stroke	OHV 4-stroke	OHV 4-stroke	OHV 4-stroke	OHV 4-stroke
163	163	163	163	163	163
GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160
2,7/2 800	2,7/2 800	3,2/3 600	3,2/3 600	3,2/3 600	3,2/3 600
Ja	Ja	-	-	-	-
Ja	Ja	-	-	-	-
1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Variabel hydrostatisk	En hastighet	Två hastigheter	Två hastigheter	Variabel hydrostatisk	Variabel hydrostatisk
0-1,4	1,2	0,5 & 0,8	0,5 & 0,8	0,4-1,0	0,4-1,0
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	-	-	-	-
o	-	-	-	-	-
6 (21-76)	5 (14-52)	4 (25-85)	4 (25-85)	4 (20-80)	4 (20-80)
4	1	2	2	2	2
-	Ja	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
83	83	-	-	-	-
98	98	98	98	98	98
60	58	63	68	72	76
1 695 x 575 x 1 020	1 695 x 575 x 1 020	1 770 x 860 x 1 080	1 770 x 860 x 1 080	1 780 x 970 x 1 080	1 780 x 970 x 1 080

Tillgängligheten av modeller är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare.





HONDAS VÄRLD AV POWER-PRODUKTER

Varje innovativ Honda-produkt inspirerar nästa. Vi lever upp till vårt åtagande att tillverka effektiva produkter som är konstruerade för livet. Från komforten och den intuitiva kontrollen hos våra gräsklippare till den fullständiga autonomi hos våra Miimo-robotgräsklippare och mer därtill. Vi har utnyttjat vår erfarenhet för att skapa tekniskt avancerade snöslungor som gör snöröjningen så enkel, effektiv och pålitlig som möjligt samt för att konstruera pålitliga och dynamiska utombordsmotorer som har förfinats under 54 år och levererar enastående effektivitet och uppskattad prestanda.

Kontakta din återförsäljare för mer information.



HONDA GARANTI

Honda har 2 års garanti på batteriprodukterna samt 5 års garanti på bensindrivna produkter i denna katalog, gäller privat bruk. För att garantin ska gällas krävs en årlig service hos en auktoriserad återförsäljare samt att Honda original reservdelar används vid en eventuell reparation. Garantin gäller ej slitdelar eller skador orsakade av ovarsam hantering. För professionellt bruk är garantin 1 år.





Honda Motor Europe Ltd Filial Sverige
Box 31002, 200 49 Malmö, Sweden
www.honda.se
En division av Honda Motor Europe Ltd.

HPESWBH22

Dessa specifikationer gäller inte någon särskild produkt som levereras eller erbjuds till försäljning. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra sin specifikation, inklusive färger, med eller utan förvarning vid sådana tillfällen och på ett sådant sätt som de anser lämpligt. Det kan gälla både större och mindre förändringar. Alla ansträngningar görs dock för att säkerställa att de uppgifter som finns i den här broschyren är riktiga. Vänd dig till återförsäljaren för din beställning, för information om en viss produkts specifikation. Denna publikation skall inte under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon person. All försäljning sker genom distributören eller återförsäljaren, med förbehåll för och enligt de standardvillkor för försäljning och garanti som ges av distributören. Vi anstränger oss för att specifikationerna ska vara korrekta, men broschyrerna utformas och skrivs ut flera månader innan de distribueras och kan alltså inte omedelbart återspegla ändringar i specifikationer eller i enstaka fall föreskrifter för en viss funktion. Vi råder alltid kunderna att diskutera specifika detaljer med sin återförsäljare, i synnerhet om valet är beroende av en av de funktioner som angivits.

 Honda utfärdar information på ett ansvarsfullt sätt från tillverkare inom EU.
Släng mig inte. Ge mig till en vän eller återvinn mig.